

適合記号の見かた

※回転対座シートに取り付ける場合は、必ず車両シートを前向きにしてください。 ※補助シートには取り付けられません。
 ※リストに記載されていない車種及びご不明な点につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

| 適合記号 | 記号の内容 | 適合記号 | 記号の内容 |
|------|--|------|--|
| ◎ | 取り付けられます。取扱説明書に従い取り付けてください。 | ×2 | 座席の形状等（奥行きが短い・凸凹がきつい等）のため、しっかり取り付けできません。 |
| ×a | ISOFIX 取付け金具または、トップテザーアンカーが装備されていません。 | ×3 | <ul style="list-style-type: none"> ・チャイルドシート取り付け位置とシートベルトやバックル位置関係が合わず、しっかり取り付けできません。 ・2点式シートベルトのため、取り付けできません。 ・腰ベルトがELRベルトのため、取り付けできません。 |
| ×b | 座席形状とISOFIX 取付け金具位置の影響により、正しく本体を設置できないため取り付けられません。 | | |
| ×f | 車内空間（前席との間、取付座席周辺等）が狭い等により、チャイルドシートをご使用できません。 | ×4 | <ul style="list-style-type: none"> ・バックルベルトが長いため、取り付けできません。 ・前席とスペースが狭く干渉するため、取り付けできません。 ・座席の幅が短いため、しっかり取り付けできません。 ・シートベルトの有効長が短いため、取り付けできません。 |
| - | トップテザーアンカーがありません。 | | |
| | | 空欄 | 確認中。 |

使用条件の確認 お子さまの身長に合わせた、下記使用条件に合わせてで使用ください

| | 1. ベビーモード 使用リクライニングポジション 1 2 3 4 5 | 2. チャイルドモード 使用リクライニングポジション 1 2 3 4 5 | 3. ハイバックモード 使用リクライニングポジション 1 2 3 4 5 |
|---------|---|---|---|
| お子さまの身長 | 40cm～105cm | | 76cm～105cm |
| | | | 100cm～150cm |
| 取付け方向 | <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お子さまの月齢が15ヶ月までは後向きで使用してください。 ●この使用条件では、18kgを超えるお子さまには使用になれません。 | | |
| | 後向き取付け | 前向き取付け | 前向き取付け サポートレッグなし |
| 固定方法 | ISOFIXコネクタ+サポートレッグ+幼児ベルト | | 車両3点式シートベルト + ISOFIXコネクタ |
| | | | <p>サポートレッグは使用しないため、格納します</p> |
| インナーパッド | 身長が61cm以下 | 身長が61cmを超える場合 | |

ご使用できる座席(取付基本条件)

ISOFIX取付け金具の確認方法

* ISOFIX(アイソフィックス)とは、国際標準化機構によって定められた車両のシートにチャイルドシートを固定する方式で、車両シートに設置されたISOFIX取付け金具を使います。

本製品は、i-Size適合の車両だけでなく、ISOFIX表記やマークのある車両に使用することが出来ます。

* 車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、年式、グレード別設定、オプション設定等により、ISOFIX取付け金具が装備されていない場合がございます。

購入前に、**車両に ISOFIX取付け金具が装備されているか**を必ずご確認ください。



3点式シートベルトの確認方法

* 3点式シートベルト専用です。

* 車両シートの形状・クッション性能・バックル形状により、上記の寸法でも取り付けられない場合があります。


* 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は、干渉しない位置までヘッドレストを上げるか、ヘッドレストを取り外してください。

* 店頭等で実際に取り付け確認をしていただくことをおすすめします。

* 車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、バックルの位置やシートの形状により取り付け時にバックルや本体の位置の調整が必要な場合があります。

詳しくは弊社お客様相談室にお問い合わせください。

【座面奥行・腰ベルト取付け幅】



取付けられない座席

対象モード

● ISOFIX取付け金具が装備されていない座席。 ベビー/チャイルドモード

● シートベルトの付いていない座席。 ハイバックモード

● 2点式シートベルトの座席。 ハイバックモード

● 座面の奥行きが43cm以下の座席。 全モード

● エアバッグが装備されている座席。 全モード
(サイドエアバッグのみの場合は使用できます。)

● 助手席には取付けないでください。 全モード

● 本製品を取付けた際に、運転に支障を及ぼす座席、及び前部中央座席。 全モード
(万一のとき乗員の安全が確保できません。)

● 車両進行方向に対し、後向きおよび横向きの座席。 全モード
(衝突の際にショックを吸収できません。)

● 極端なバケットタイプなどの座席。 全モード
(取付けた本製品が安定しません。)

● 座席の凹凸が極端で、取付けたときに不安定になる座席。 全モード

● その他、本製品を固定できない座席。 全モード

